

SPECIFICHE DI CONFEZIONAMENTO

RELIVE ECO-POR G030



Isolante prodotto con materia prima proveniente da riciclo o da fonti rinnovabili tipo Neopor® BMBcert® di BASF a ridotte emissioni di CO₂ stampato in blocchi e tagliato in pannelli a bordo dritto. Prodotto a marcatura CE e ETICS, certificato ReMade in Italy e disponibile con idoneità ai CAM. Norma di riferimento UNI EN 13163 e UNI EN 13499.

Campi d'applicazione:

- isolamento termico di pareti a cappotto
- isolamento termico di pareti in controplaccaggio



RELIVE ECO-POR G030

SPESSORE PANNELLO mm	DIMENSIONI PANNELLO mm	PACCHI PER PALLET	PEZZI PER PACCO	PEZZI PER PALLET	M ² PALLET	M ³ PALLET	DIMENSIONI PALLET mm
20	1000x500	10	30	300	150,00	3,00	1200x1000x2600
30	1000x500	10	20	200	100,00	3,00	1200x1000x2600
40	1000x500	10	15	150	75,00	3,00	1200x1000x2600
50	1000x500	10	12	120	60,00	3,00	1200x1000x2600
60	1000x500	10	10	100	50,00	3,00	1200x1000x2600
80	1000x500	10	7	70	35,00	2,80	1200x1000x2600
100	1000x500	10	6	60	30,00	3,00	1200x1000x2600
120	1000x500	10	5	50	25,00	3,00	1200x1000x2600
140	1000x500	10	4	40	20,00	2,80	1200x1000x2600
150	1000x500	10	4	40	20,00	3,00	1200x1000x2600
160	1000x500	10	3	30	15,00	2,40	1200x1000x2600
180	1000x500	10	3	30	15,00	2,70	1200x1000x2600
200	1000x500	10	3	30	15,00	3,00	1200x1000x2600

Vendita a bancale completo.